



Valivá ložiska



Kluzná ložiska#
Kluzná vedení



Lineární vedení



ChY j Ybf
d YjcXm#
Cni VYbf hm Y



Spindeln



Wellen-dichtungen



Řetězy

Übersicht perma Schmersysteme

Produkt	Schmierstoffe	Spendezeiten	Steuerung	Max. Schmierstellen	Max. Druck [bar]	Gebrauchs-temperatur [°C]	Inhalt [cm³]	Antrieb / Spannungs-versorgung	Aktivierung / Einstellung	Maschinenelemente								Zulassungen	Katalogseite	
										Valivá ložiska	Kluzná ložiska# Kluzná vedení	Lineární vedení	ChY j Ybf d YjcXm# Cni VYbf hm Y	Spindeln	Wellen-dichtungen	Řetězy				
Einzelpunktschmersysteme, elektrochemisch																				
	CLASSICA / FUTURA		1, 3, 6, 12 Monate (1)	Zeit	1	4	0 bis +40	120	Elektrochemisch	Aktivierungs-schraube	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ex	48-49	
	FLEX	Fette bis NLGI 2 / Öle	1, 2, 3, ..., 12 Monate (1)				-20 bis +60	60	125	Elektrochemisch / integrierte Batterie	Drehschalter	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ex TECEX TIIS FM APPROVED	50-51
	NOVA		1, 2, 3, ..., 12 Monate (2)				-20 bis +60	65	125	Gaszelle / integrierte Batterie	Einstelltaster mit Display-anzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ex TECEX ANZEx	52-53
Einzelpunktschmersysteme, elektromechanisch																				
	STAR VARIO	Fette bis NLGI 2 / Öle	1, 2, 3, ..., 12 Monate	Zeit / Impuls	1	6	-10 bis +60	60, 120, 250	Getriebe-motor / Batterie	Einstelltaster mit Display-anzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	UL LISTED	54-55		
	STAR CONTROL		Individuell				-20 bis +60		Getriebe-motor / 9-30 V DC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mehrpunktschmersysteme, elektromechanisch																				
	PRO MP-6	Fette bis NLGI 2	1 Tag bis 24 Monate	Zeit / Impuls	6	25	-20 bis +60	250, 500	Getriebe-motor / Pumpe / Batterie	Menüführung mit Display-anzeige	✓	✓	✓	✓	✓	✓	UL LISTED	58-59		
	PRO C MP-6		Individuell						Zeit / Impuls		Getriebe-motor / Pumpe / 15-30 V DC	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	PRO LINE		1 Tag bis 24 Monate	Zeit / Menge					Getriebe-motor / Pumpe / Batterie		✓	✓	✓	✓	✓	✓		60-61		
	PRO C LINE		Individuell						Zeit / Impuls		Getriebe-motor / Pumpe / 15-30 V DC	✓	✓	✓	✓	✓			✓	
	ECOSY	Öle	Individuell	Zeit / Impuls	6	10	-20 bis +60	7 l	Getriebe-motor / Pumpe / 24 V DC / 85-240 V AC	Menüführung mit Display-anzeige	✓					✓	62-63			

(1) in Abhängigkeit von Einsatztemperatur und Gegendruck

(2) in Abhängigkeit von Gegendruck

Alle perma Produkte sind CE-konform.

Herausgeber
perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
Germany

Tel.: +49 9704 609 - 0
Fax: +49 9704 609 - 150
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com

perma-tec entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen, Design und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern.

Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Produktfotos

Tanismedia - Ronny Michallik & NovArte fotodesign - Flavio Burul

www.fotolia.com

#75163797 ©Moreno Soppelsa
#76101314 ©Brian Jackson
#34311276 ©Okea
#41033848 ©Nataliya Hora
#20450538 ©MASP
#21732891 ©Lubos Chlubny
#11892133 ©azthesmudger
#13660232 ©Joachim Schiermeyer
#1372083 ©Anton Medvedkov
#8283228 ©Jure Ahtik
#8623519 ©A_Bruno

#3501744 ©erikdegraaf
#6956948 ©Alibamba

www.shutterstock.com
#149570927
#36083719

Restliche Abbildungen erstellt durch perma-tec. Abbildungen entsprechen nicht den Originalgrößen. Katalog ist auf FSC-zertifiziertem Papier mit mineralölfreien Farben gedruckt.